



TEROSON MS 9320 SF - Sellador 6 en 1

TEROSON MS 9320 es un sellador gris y de baja viscosidad, que brinda una excelente adhesión en una gran variedad de metales, primers y diferentes esquemas de pintura. TEROSON MS 9320 aplicado en combinación con distintos tipos de pistolas y picos, replica la apariencia original de las texturas de sellado de fábrica.

TEROSON MS 9320 es un sellador mono componente de curado al aire, con una velocidad de formado de piel de 10 a 20 minutos. Gracias a las cualidades de los silanos modificados, permite ser pintado instantáneamente tras su aplicación. TEROSON MS 9320 es libre de solventes, siliconas e isocianatos. Además, posee alta flexibilidad, excelente resistencia UV y alta resistencia a los factores climáticos.

Características y Beneficios

- Base del producto: polímero de silano modificado.
- Se puede pintar al instante posterior de su aplicación.
- Tiempo de formación de piel: aprox. 10 min.
- Muy buena resistencia al descolgamiento.
- · Sin isocianatos ni solventes.
- Posee propiedades insonorizantes.

- Único sistema de aplicación para reproducir sellados planos y anchos con acabados OEM.
- Pulverizable y aplicable a brocha.
- Muy buena adhesión a una amplia variedad de sustratos sin aplicar imprimación.
- Excelente resistencia a la intemperie y a la radiación UV.
- Se puede soldar por puntos antes de curado.

Producto utilizado en las principales terminales automotrices.







Trabajos rápidos con calidad original!

- Replica acabados OEM.
- Rápida y fácil aplicación con un único sistema TEROSON.
- Alta velocidad de curado.



TEROSON Powerline Gun



Pico sellado plano



Pico sellado Insonorizante









Pico sprayable





Pico sellado estándar compatible con Pistola TERSON Powerline, Multipress y Manual.



Pico estándar









Henkel Argentina S.A.

Nicolás Avellaneda 1357 (B1642EYA) San Isidro, Buenos Aires, Argentina Consultas técnicas: 0800 666 0691 tecnicoindustrialag@henkel.com

Henkel Chile Ltda.

Laguna Sur 9551 - Pudahuel Santiago - Chile Consultas técnicas: +56 2 2618 8370 tecnicoindustrialag@henkel.com

